

LE SOUCI PERMANENT



DE DONNER SATISFACTION

# MONOCOQUES



GV 82 BM



GV 140 BB



GV 120 BB

[www.DEVÈS.fr](http://www.devès.fr)

BRUNE – 07210 CHOMERAC  
Tél. 04 75 65 97 00 - Fax 04 75 65 95 31  
deves@deves.fr

### EQUIPEMENT

- Porte automatique à double battant avec trappe
- Cadre de porte réglable
- Rehausse
- Hublot
- Échelle d'accès
- Frein de parking et hydraulique
- Flèche à ressort réglable
- Cric mécanique de GV 82 BM à GV 102 BB
- Béquille hydraulique avec pompe à main sur GV 120 BB à GV 180 BB



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	C.U.	P.V.	DIMENSIONS INTÉRIEURES DE CAISSE	HAUTEUR REHAUSSE	HAUTEUR PLANCHER AU SOL	CUBAGE (m³)	ESSIEUX ET AXES	VOIE	CAPACITÉ HUILE	ROUES	FREIN	BÉQUILLE
<b>BENNES 1 ESSIEU</b>												
<b>GV 82 BM</b>	8000	2400	4,50x2,20x1,10	–	1,19	11,13	80-8	1900	12,9 l	385/65 x 22,5 Rech.	Hyd.	Méc.
<b>GV 100 BM</b>	10000	2600	4,50x2,20x1,10	0,40	1,21	15,18	90-8	1900	12,9 l	385/65 x 22,5 Rech.	Hyd.	Méc.
<b>BENNES 2 ESSIEUX A BOGGIE</b>												
<b>GV 102 BB</b>	10000	3400	4,50x2,20x1,10	0,40	1,25	15,18	BB 80-8	1900	12,9 l	385/65 x 22,5 Rech.	Hyd.	Méc.
<b>GV 120 BB</b>	12000	4500	6,00x2,20x1,10	–	1,39	14,76	BB 90-8	1900	21,7 l	385/65 x 22,5 Rech.	Hyd.	Hyd.
<b>GV 140 BB</b>	14000	4700	6,00x2,20x1,10	0,40	1,40	19,80	BB 90-8	1900	21,7 l	425/65 x 22,5 Rech.	Hyd.	Hyd.
<b>GV 160 BB</b>	16000	5000	6,00x2,20x1,10	0,40	1,44	19,80	BB 100-8	1900	21,7 l	445/65 N 22,5 Neuf	Hyd.	Hyd.
<b>GV 180 BB</b>	18000	6800	7,50x2,20x1,10	0,40	1,44	23,40	BB 100-10	1900	31,9 l	445/65 N 22,5 Neuf	Hyd.	Hyd.

BB = boggie

### OPTIONS

- Report de charge
- 40 km/h avec freinage pneumatique SEUL
- Béquille hydraulique et pompe à main
- Porte Hydraulique
- Chappe arrière
- Support gyrophare + câblage électrique
- Bennage par prise de force avec compresseur et cardan
- Essieux Suiveur / Auto-directeur / Suiveur Forcé
- Rehausse Ensilages
- Tandem / Tridem surbaissé ou non



Boggie



Tandem

### 1 Porte arrière

- Porte 2 battants avec bras d'ouverture grand dégagement en 20 mm
- Ouverture hydraulique en option



### 2 Rehausses

- Boulonnées pour plus de solidité
- Equipement ensilage avec partie avant grillagée

### 3 Caisse

- Fond de caisse en 4 mm et côtés en 3 mm avec potences inclinées larges
- Bandeau supérieur en tube 140 x 70 : plus de résistance

### 4 Panneau avant

Incliné et renforcé



### 5 Eclairage

Intégré dans la traverse arrière en UPN

### 6 Châssis

- Rectangulaire en tubes de 300 x 100 à partir de la GV 120 BB
- Flèche à ressorts réglables

### 7 Accessoires

Hublot, Potence de flexible, échelle d'accès...

## NOUS CONSULTER POUR DÉCOUVRIR NOTRE GAMME AGRICOLE

REMRORQUE CANNE À SUCRE



REMRORQUE À PLATEAU

AGRICAISSONS



REMRORQUE TRAVAUX PUBLICS



ÉPANDEUR DE FUMIER

Toutes nos remorques  
sont conformes  
au Code de la Route.



LYON

● LYON

● VALENCE

● MARSEILLE



Le Pouzin

Sortie LORIOL  
Direction Privas

CHOMERAC BRUNE

Privas

# DEVÈS

MARSEILLE

# DEVÈS

**BRUNE – 07210 CHOMERAC**  
Tél. 04 75 65 97 00 – Fax 04 75 65 95 31  
E-mail : [deves@deves.fr](mailto:deves@deves.fr) – [www.deves.fr](http://www.deves.fr)

FABRICATION  
FRANÇAISE

