

TRAVAUX PUBLICS



TP 18



TP 21



TP 10



| Modèles | TP 6 | TP 10 | TP 14 | TP 18 | TP 21 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Caractéristiques | | | | | |
| CU (kg) | 6.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 21.000 |
| PV (kg) | 2200 | 2980 | 4244 | 5970 | 8100 |
| Dimensions intérieures de Caisse | 4.00 x 2.00 x 0,60 | 4.10 x 2.20 x 0,90 | 4.50 x 2.20 x 0,90 | 5.00 x 2.20 x 0,90 | 5.50 x 2.20 x 0,90 |
| Hauteur Totale | 1.60 | 2,25 | 2.30 | 2.37 | 2.50 |
| Cubage (m³) | 7.20 | 8.30 | 9.10 | 10.10 | 11.10 |
| Epaisseur | Fond : 6 mm Côtés : 5 mm | Fond : 8 mm Côtés : 5 mm | Fond : 8 mm Côtés : 5 mm | Fond : 8 mm Côtés : 5 mm | Fond : 8 mm Côtés : 5 mm |
| Essieux et axes | 70 – 8 | 90 – 8 | Boggie 90 – 8 | Boggie 110 – 10 | Boggie 150 – 10 |
| Voie | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Roues | 13.0/65.18 x18 -16pr | 385/65 R 22.5 Rech. | 425/65 R 22.5 Rech. | 445/65 x R 22.5 Neuf | 445/65 x R 22.5 Neuf |
| Expansion Vérin | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Capacité d'huile | 8 l | 32 l | 32 l | 32 l | 49 l |

| Equipement Standard | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Porte | 2 battants | Hydraulique 1 panneau | Hydraulique 1 panneau | Hydraulique 1 panneau | Hydraulique 1 panneau |
| Béquille | Cric | Hyd. + pompe à main | Hyd. + pompe à main | Hyd. + pompe à main | Hyd. + pompe à main |
| Freinage | Hyd. + parking | Hyd. + parking | Hyd. + parking | Hyd. + parking | Hyd. + parking |
| Attelage | Flèche à ressorts Réglable | Flèche à ressorts réglable | Flèche à ressorts réglable | Flèche à ressorts réglable | Flèche à ressorts réglable |
| Basculement Hydraulique | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible | Flexible |
| Echelle d'accès | OK | OK | OK | OK | OK |
| Casquette avant | – | OK | OK | OK | OK |



1 Porte hydraulique

- Grand dégagement
- Vérin et flexibles protégés

2 Caisse Arrondie

- Fond en 8 mm / Côtés en 5 mm
- Potences surdimensionnées
- Traverses en IPN

3 Châssis indéstructible

- En UPN jumelés à partir de la TP 14 (section 300 mm sur TP 21)
- Eclairage intégré dans la traverse arrière en UPN
- Boggie Spécial TP avec double bridage

4 Accessoires

- Echelle d'accès
- Protection des flexibles...
- Casquettes

5 Flèche à ressort

- Attelage boulonné
- Scharmuller à partir TP18

| Options | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Modèles | TP 6 | TP 10 | TP 14 | TP 18 | TP 21 |
| Caisse Hardox | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Assistance PowerShift - Poclain | – | OK | OK | OK | OK |
| Freinage mixte | – | OK | OK | OK | OK |
| 40 km/h | – | – | – | OK | OK |
| Roues | – | Jusqu'à 445/65 R 22.5 | Jusqu'à 560/60 R 22.5 | Jusqu'à 24 x 20.5 | Jusqu'à 24 x 20.5 |
| Report de charge | – | – | OK | OK | OK |
| Porte Double Battant | OK | OK | OK | OK | OK |
| Chappe arrière | OK | OK | OK | OK | OK |
| Rehausses | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |

REMORQUES PORTE-ENGINS

S35 - Le Porte-Engins Routiers

EQUIPEMENT

- Timon réglable + anneau ou boule
- Béquille à roue
- Eclairage
- Garde boue
- Plaque d'Arrimage



EQUIPEMENT - S35

| | CU | PATC | DI Plateau | Hauteur Sol/Plateau | Plancher | Côtés | Rampes | Roues | Béquille de Chargement | Essieu Axe - Voie | Freinage |
|-------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| S 35 | 2.8 T | 3.5 T | 3.60 x 1.60 | 59 cm | Tôle larmée 3/5 | 31 cm | 40 cm – bois (28mm) | 195 R 14 | Manuelle | Alko 1800kgs x 2 | Inertie + Parking |

SA35 - Le Porte-Engins Agricoles

EQUIPEMENT

- Attelage réglable + anneau tournant
- Béquille à roue
- Eclairage
- Garde boue
- Plaque d'Arrimage



EQUIPEMENT - SA35

| | CU | PATC | DI Plateau | Hauteur Sol/Plateau | Plancher | Côtés | Rampes | Roues | Béquille de Chargement | Essieu Axe - Voie | Freinage |
|--------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| SA 35 | 3.5 T | 4.2 T | 3.60 x 1.60 | 49 cm | Tôle larmée 3/5 | 31 cm | 40 cm - bois (28mm) | 10.0/75 x 15.3 - 8pr | Manuelle | 60 – 6 – 2050 | Hydraulique + Parking |

Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route.

NORME
CE

DEVÈS

FABRICATION FRANÇAISE



BRUNE – 07210 CHOMERAC
Tél. 04 75 65 97 00 – Fax 04 75 65 95 31
E-mail : deves@deves.fr – www.deves.fr

