

le souci permanent de donner satisfaction

**DEVÈS**

**Agricaissons**



[www.deves.fr](http://www.deves.fr)



le souci permanent de donner satisfaction

**DEVÈS**

# Un polybenne

## Équipements standard | Caractéristiques

	AC 35	AC 65	AC 100	AC 140	AC 180	AC 210	AC 240
CU	3,5 T	6,5 T	10 T	14 T	18 T	21 T	24 T
PV	1,11 T	1,42 T	3,96 T	4,25 T	5,71 T	6,41 T	7,79 T
PTAC	5 T	8,2 T	12,8 T	19 T	24 T	29 T	32 T
Potence Dalby	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Coulissante
Puissance de levage	4 T	7 T	10 T	14 T	20 T	22 T	25 T
Pompe Hydraulique Leduc 350 bars	25cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	50 cm <sup>3</sup>	50 cm <sup>3</sup>	80 cm <sup>3</sup>	110 cm <sup>3</sup>	110 cm <sup>3</sup>
Réservoir d'huile	35 L	50 L	50 L	50 L	110 L	110 L	110 L
Anti-cabrage	-	-	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu
Roues	11.5/80 x 15.3 - 12pr	295/60 R 22.5	385/65 R 22.5	425/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5
Essieux	70	80	Tandem surbaissé 90	Tandem surbaissé 100	Tandem surbaissé à bielles 150	Tandem surbaissé à bielles 150	Tridem surbaissé à bielles 150
Béquilles	Béquille à manivelle	Béquille à manivelle	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main
Attelage réglable	Anneau tournant	Anneau tournant	Flèche à ressort + anneau tournant			Flèche à ressort + Attelage Scharmuller anneau ou boule	

## Spécifications techniques

	AC 35	AC 65	AC 100	AC 140	AC 180	AC 210	AC 240
Freinage hydraulique + parking	X	X	X	X	X	X	X
Clavetage hydraulique arrière des caissons	X	X	X	X	X	X	X
Distributeurs hydraulique 4 tiroirs avec commande élec- trique 12V + capot de protection	X	X	X	X	X	X	X
Echelle / Pare chocs arrière avec cache cable / Cardan	X	X	X	X	X	X	X
Essieu suiveur AR	-	-	-	-	-	-	Série
Peinture polyuréthane	X	X	X	X	X	X	X
BAE homologuée	X	X	X	X	X	X	X
Support gyrophare / Transmis- sion par Prise de force	X	X	X	X	X	X	X
Éclairage monté sur silent bloc / Passes cloisons	X	X	X	X	X	X	X
Type de caissons	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Longueur de potence (crochet/ rouleau)	3100	3400	3800	4400	5050	5350	6250 (Variation de la Potence coulissante : -1,50m)
Hauteur sol / Axe rouleau	0,84 m	0,93 m	0,99 m	1,06 m	1,12 m	1,15 m	1,16 m
Rouleau	Ø 80	Ø 80	Ø 100	Ø 100	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Largeur totale	1950	1940 cm	2370 cm	2435 cm	2550 cm	2550 cm	2550 cm
Voie	1650	1600	1900	2000	2100	2150	2150
Empattement	-	-	-	1480	1480	1820	1480



# à votre mesure



## 01 Système anti-cabrage

2 façons de stopper l'effet de levier : - Positionnement du Tandem à l'arrière de l'Agricaisson - Vérins double effets se déploient sur l'essieu arrière.

## 02 Tandem Surbaissé à Bielles Colaert

Hauteur Sol-Rouleaux très faible permet de réduire l'angle de chargement et le centre de gravité de l'Agricaisson. Voie de l'essieu et entraxe ressort maximum pour plus de stabilité...

## 03 Potences Dalby

Articulées / Double Articulées / Coulissante + articulée, de nombreuses possibilités pour améliorer l'angle de chargement.

## 04 Entraînement du Système Hydraulique

Autonomie de l'Agricaisson avec une pompe à piston LEDUC Haute-Pression + prise de Force 1000t/min + distributeur Danfoss PVG32.

Le réservoir d'huile 110L alimente le distributeur.

La commande électrique vous permet de tout contrôler depuis le tracteur.

## 05 Châssis HLE

L'Agricaisson est conçu entièrement en Haute Limite Élastique (Bras + Chassis) pour être toujours + bas et léger ! L'Agricaisson est entièrement soudé pour + de solidité...

**06 Homologations** - Homologation de l'ensemble roulant de 3.5 à 24T. En 25 et 40 km/h. - Homologation Dalby pour le Système Polybenne (engin de levage). 2 Homologations obligatoires en France...

## 07 Équipements spécifiques à l'Agricaisson

Flèche à ressort HLE renforcée pour répondre aux contraintes de traction et d'extension en usage polybenne. (Option : Flèche hydraulique) - Finition Haut de Gamme avec peinture Polyuréthane et flexibles intégrés, feux led, phare de recul et caméra.



# OPTIONS

	AC 35	AC 65	AC 100	AC 140	AC 180	AC 210	AC 240
Assistance Poclairn Powershift	Sur devis						
Suspension Hydraulique Active	Sur devis						
Flèche Hydraulique	-	-	-	-	X	X	X
Essieu suiveur	-	-	-	X	X	X	X
Essieu suiveur force* (attelage tracteur non fourni)	-	-	-	-	X	X	X
Suiveur force électronique	-	-	-	-	X	X	X
Suiveur force électronique 2 essieux	-	-	-	-	X	X	X
Homologation 40 km/h (frein pneumatique Seul)	-	-	-	-	X	X	X
Freinage mixte (hydr. + pneum.)	-	-	-	X	X	X	X
Potence coulissante	X	X	X	X	X	X	X
Potence double articulation	-	-	-	X	X	X	X
Potence coulissante articulée	-	-	X	X	X	X	X
Relevage arrière hydraulique**	-	-	-	X	X	X	X
Clavetage hydraulique avant	-	-	-	X	X	X	X
Vanne trois voies sur circuit hydraulique (prise grue)	-	-	-	X	X	X	X
Dépose rapide	-	-	-	X	X	X	X
Chappe arrière	X	X	X	X	X	X	X
Finition privilège (Garde boue demi-lune/ Feux gabarit + Led/Phare de travail/ Coffre/ Caméra + Moniteur)	X	X	X	X	X	X	X
Cardan grand angle	X	X	X	X	X	X	X
Alimentation hydraulique arrière	X	X	X	X	X	X	X

\* Pour 2 essieux sur AC 240. \*\* Seulement avec potence articulée



## CAISSONS SUR DEVIS



Toutes nos remorques  
sont conformes  
au Code de la Route.

NORME  
CE



# DEVÈS

le souci permanent de donner satisfaction

Brune - 07210 Chomérac | 04 75 65 97 00 | [deves@deves.fr](mailto:deves@deves.fr) | [www.deves.fr](http://www.deves.fr)